



Bjönsinmäki

Bjönsbacken

ASEMAKAAVAMERKKINÄT JA MÄÄRÄYKSET	Katuhuoneen rajan osa, joka kohdella ei saa järjestää aponneilytynnytä. Del of deturörades gränd däl in- och uttar för fördelen.		
BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN	Merkitään osoittaa rakennusparkan suurimman salitun asuunjoen lukumäärän. Betekningar anger högsta tillåtna bostäder på byggnadsplassen.		
A	Merkintätä osoittaa rakennusparkan suurimman salitun asuunjoen lukumäärän. Betekningar anger högsta tillåtna bostäder på byggnadsplassen.		
AK	Merkitä sallit enintään 20 m²:s asuunjoen mänttun ja sätti palvelevien laitteiden ja rakenteiden rakentamisen. Betekningar anger högsta tillåtna bostäder på byggnadsplassen.		
AO	Entispiirilejen korttelialue. Kvartersområde för inständle småhus.		
YK	Kirkkojen ja muisten seurakuntien rakennusten korttelialue. Kvartersområde för kyrkor och andra församlingbyggrader.		
VP	Puisto. Park.		
LPA	Lähivirkistysalue. Område för närmekreter. Autopakkujen korttelialue. Kvartersområde för bilplatsier.		
/s	Alue, jolla ympäristö ja toimenpiteet ja rakentaminen on sopellutta alueen rakennuskantaan ja miljöseen. Alueen vanhat rakennukset ja rakenteet on pyritty säilyttämään. Alueella tehtävä toimenpiteitä on pyrittää museoviranomaisen laatuun.		
	Område, på vilket miljön berörs. Aggräderna som utövs på området och bygget kan anpassas till områdets byggnadsbestånd och miljö. Man ska sträva efter att bevara områdets gamla byggnader och konstruktioner. För åtgärder som gäller området ska man begära erfarenhet om museimyndigheten.		
	3 m kaava-aluen rajan ulkopuolella oleva viva. Linje 3 in uter från planområdet gräns.		
	Kortelin, korteliosan ja alueen raja. Kvarters-, kvarters- och områdesgräns.		
	Osa-aluen raja. Gräns för delområde.		
	Rajallinen osa-aluen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.		
	Rajallinen törn/rakennussalts raja. Riktgivande gräns mot byggnadsgräns.		
	Kortelin numero. Kvartersnummer.		
2023	Objektiens törn/rakennussalts nummer. Nummer på riktgivande byggnadsplass.		
TINAVÄGEN	Ikkulan luonnonvalosten porrashuoneiden 15 m² ylittävää osaa on salitut rakentaa kussakin kerrossa asemaavakantaan merkityn rakennusluoden lisäksi.		
160	Torin vherkantaminen toteutetaan rakentajan toimesta rakennusluupavalheissa laadittavien erilisen pihauunitelmen mukaisesti, joka hyväksytään rakennustarjouksen yhteydessä.		
+yht 330	Rakennusluoden kerrostalolähetelmä. Byggnader i kvadratmeter räntygys.		
V-VI	Luku osittaa kerrostalolähetelmän, kunkaa suuren osan kerrostalolähetelmän ilmoitetun kerrostalon lisäksi käytävä yhteistilo. Täte anger i kvadratmeter hur stor del om den utöver i väningkvadratmeter angivna väningstyntan får använda till gemensamma utrymmen.		
m100	Rakennusluoden numero osittaa rakennusten, rakennukseen tai sen osaan suurimman salitun kerrostalon. Romersk siffer anger största tillåtna antalet väningar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.		
	Merkintätä osittaa, kunkaa suuren osan kerrostalolähetelmän rakennusalalle salittuta kerrostalosta on käytetävä myymälätöitä varten. Betekningar anger hur mänga kvadratmeter väningstyntan del om byggnadstilan tillåtna väningstyntan som ska användas för butiksyntym.		
	Rakennusluoden sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Pieni anger den sida av byggnadtytan som byggnaden skall tangera.		
	Nuoli osittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.		
	Istutettavan alueen osa. Del av område som skall planteras.		
	Säilytettävä/istutettava puuri. Trädad som skall bevaras/planteras.		
	Katu. Gata.		
	Jalankulku ja polkupyöräilyllä varattu katute. Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik.		
	Jalankulku ja polkupyöräilyllä varattu katute, jolla huoltaja on salittu. Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik därför servicetrafik är tillaten.		
	Jalankulku ja polkupyöräilyllä varattu katute, jolla tonttille/rakennuspaikalle ajo on salittu. Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik där infant till tombyggnadsplatser är tillaten.		
	Asuinhuoneistojen lattakorkeuden mänttäosasta on oltava vähintään 0,4 m niiden rajauksessa Kopaksenpolkuun ja Altipolkuun.		
	Rakennusluoden pääjulkisivumateriaali on lasin lisäksi vaaleasävyinen tai valkoinen rappauspinta. Tehostejuksiväistä, jonka osuus julkisivu-pinta-alasta saa olla enintään 25 %, on salitut käiveä, puuvehot ja lepyynnointeja. Tehostejuksiväistä, jonka osuus julkisivu-pinta-alasta saa olla enintään 25 %, on salitut käiveä, puuvehot ja lepyynnointeja.		
	Rakennusluoden sisäpääjulkisivumateriaali on korostettu julkisivukäsitteellä.		
	Rakennusluoden parkkipaikka. Riktgivande parkingsplatser.		
	Maa-alaista johtoa varten alueen osa. För underjordisk ledning reserverad del av område.		
	Lahk- ja delesklubbaeista varetta alueen osa. För lok och utvecklingsreservad del av område.		
	Tonttila asemaan johdosta varten varatulla alueella ei saa istuttaa putia eikä suurkoskiä pensaita.		
	AK-korttelialue 2027	Katuhuoneen rajan osa, joka kohdella ei saa järjestää aponneilytynnytä. Del of deturörades gränd däl in- och uttar för fördelen.	
	5as	Rakennusluoden katuosoitu. Rakennusluoden pääjulkisivumateriaali on lasin lisäksi vaaleasävyinen till- tai rappauspinta. Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	
	sra	Merkitä sallit enintään 20 m²:s asuunjoen mänttun ja sätti palvelevien laitteiden ja rakenteiden rakentamisen. Betekningar anger högsta tillåtna bostäder på byggnadsplassen.	
	sf	Suojeleva rakennus. Rakennus on ega purkua. Tehtävien korjaus- ja muuttostöiden on oltava sellaisia, että rakenteen arvo säilyy. Muutostöiden on pyrittävä museoviranomaisen laatuun. Konstruktio on sekä skyddat. Korjaustöiden tärkeässä osassa on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).	
	yleismääräykset	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr). Rakennusten ulakoitolla soa käyttää asumiseen.	
	Asemakaavan toteuttaminen	AK-korttelialue 2027, tomt 5	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Asemakaavan toteuttamisristys	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).	
	Korttelien ja asumisen toteuttaminen	AÖ-korttelialue 2023, tomt 6 ja 7	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Autopakkujen toteuttaminen	AÖ-korttelialue 2023, tomt 6 ja 7	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Grönbyggnad	AÖ-korttelialue 2027, tomt 8-11	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Autopakkujen toteuttaminen	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Auton ja ukorvarasto on toteutettava purakenteena.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Rakennusluoden ulakoitola	Rakennusten ulakoitola soa käyttää asumiseen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Tonttille asemaava kaavakartta	Rakennusten ulakoitola soa käyttää asumiseen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa kaavakartan merkityn rakennusluoden lisäksi jätepisteen tai katedrat jättehuoltoilla, joka on sijoitettava pysäköimispaijan (p) läheisyyteen.	Rakennusten kattomuto on harjakatto, jonka kattokaltevuuden ja kattomerkin värisävy on oltava sama kuin suojelejarkennuksissa (sr).
	Auton ja ukorvarasto	Tontille saa rakentaa ka	